

## Rolô

As Cortinas Uniflex, por serem fabricadas sob encomenda e com medidas específicas, têm a garantia a partir da data de fabricação que consta na etiqueta colocada no perfil superior do produto. As Rolôs manuais e motorizadas, desde que tenham sido instalados por uma loja ou revenda Uniflex, têm garantia de 05 anos no mecanismo, motor, contra material defeituoso, vício oculto e erro de fabricação e de 02 anos para tecidos, componentes eletrônicos, como controle remoto, interruptor, receptor e transformador, exceto para os itens de desgaste natural. Caso o produto venha a apresentar problema, o mesmo será retirado pela revenda que efetuou a instalação e enviado para a fábrica, onde será reparado ou terá as peças substituídas sem ônus para o proprietário. Para ter direito a essa garantia, entre em contato com seu revendedor, que será responsável pela retirada, transporte e por notificar a fábrica. Esta garantia é extensiva tão somente ao comprador original, desde que o produto seja mantido na janela para a qual foi fabricado.

### O que não está previsto nesta garantia

Esta garantia, entretanto, não cobre defeitos nem danos causados por acidentes, desgaste natural dos cordões ou correia, outras alterações decorrentes de mau uso, produto recortado, por não serem seguidas corretamente as instruções de uso e manutenção ou quaisquer alterações causadas por lavagem, reforma, aplicação incorreta ou contato com água ou produtos de limpeza. Da mesma forma, não cobre defeitos nem danos provocados por janelas abertas com vento e chuva, alagamento e pela exposição do produto a ambientes que lhe são excessivamente agressivos e implicam afetação direta ou corrosão dos materiais que o compõem, tais como salinidade do litoral, laboratórios (sobretudo os que manipulam elementos químicos) ou bolor e mofo, oriundos de locais com excessiva umidade. Na linha Rolô, não cobre pequenos franzidos na lateral do tecido ocasionados por enrolamento tipo telescópico, desgaste natural das peças ou por não serem seguidas as especificações do fabricante. Os tecidos das Cortinas Rolô podem apresentar pequenas ondulações ou rugas e/ou uma leve tendência a se curvar nas laterais. A garantia não cobre estas características. Esta garantia não cobre desgaste natural de peças como cordões, escadinhas, correias e freios após 3 meses da data da compra. A garantia não cobre desbotamento por ação de raios UV. Todos os produtos Uniflex destinam-se exclusivamente ao uso em ambientes internos. Caberá ao revendedor indicar o produto correto para cada ambiente (mecanismo, tecido ou proteção solar), obedecendo às limitações de medidas constantes em nossas tabelas de preços, percebendo possíveis interferências existentes e fatores como luminosidade, umidade, localização, obstáculos e garantindo a perfeita instalação do produto. A responsabilidade da fábrica limita-se à reparação dos defeitos cobertos por esta garantia, no menor prazo possível, sem nenhum ressarcimento ou indenização de qualquer natureza. Os custos de transporte do envio e devolução do produto reparado são de inteira responsabilidade da revenda. A garantia não cobre eventuais danos causados pela falta do produto durante o tempo necessário para análise, reparo ou conserto do mesmo.

Solicitamos ao cliente que realize uma inspeção durante o recebimento e a instalação do produto e exija sua Nota Fiscal. A garantia Uniflex não cobrirá produtos que tenham tido sua etiqueta interna retirada. Se for necessário o retorno da mercadoria à fábrica, o canhoto em anexo deverá ser preenchido corretamente, com o carimbo da loja, e enviado juntamente com a cópia da Nota Fiscal.

## Instruções de manutenção e limpeza

### Tecidos Blackout:

1. Rolô com tecidos: Tânger, Capadócia, Quebec, Windsor ou Palm Springs.

Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.

2. Rolô com tecidos: Córdoba, Mendoza, Casa Blanca, Istambul, Montreal, Santiago ou Valparaíso.

Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo ou um pano úmido.

### Tecidos Tela Solar:

1. Rolô com tecidos:

Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.

2. Rolô com tecidos: Thermoscreen 3001 - 3003 - 3005 - 3010, Balcony 1 e 3%, Platinum 3%, Toronto, Vancouver, Linen, Sheerweave 7005, Double Face 5004.

Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo ou um pano úmido.

### Tecidos Decor:

1. Rolô com tecidos: Nazaré, Istambul, Capadócia ou Marbella.

Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo.

2. Rolô com tecidos: Porto, Córdoba, Mendoza, Viña Del Mar, Santiago, Barcelona, Málaga, Murano, Lucca, Hanói ou Saigon.


Para limpar, use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo ou um pano úmido.

3. Todos os Tecidos


Não use produtos à base de cloro. Não use ferro de passar, nem vaporizadores. Havendo necessidade de uma limpeza mais profunda, e a fim de manter a garantia, a mesma deverá ser solicitada exclusivamente a uma revenda Uniflex, que oferece o serviço de forma profissional. Um produto Uniflex deve ser sempre removido por uma revenda autorizada Uniflex para não perder a garantia. Para limpeza do vidro ou quadro da janela, não usar produtos de limpeza agressivos, como: água sanitária ou álcool, pois estes podem manchar o produto.

## Instruções de Uso

### Rolô Automático




Para descer o Rolô Automático, puxe no puxador até o ponto desejado e solte-o. Há uma reserva de 200 mm no tubo, portanto, não se deve forçar o limite do tecido. (Figura 1)




Para suspender o Rolô Automático, basta um leve toque no puxador e o tecido subirá automaticamente até o fim do curso. É importante soltar o puxador imediatamente para garantir uma subida alinhada do tecido. (Figura 2)

### Rolô Automático com Correia




Para descer o Rolô Automático com Correia, basta puxar a correia de trás até o ponto desejado. (Figura 3)




Para suspender o Rolô Automático com Correia, basta um leve toque na correia de trás e o tecido subirá automaticamente até o fim do curso. (Figura 4)

### Rolô Manual




Para abaixar o Rolô Manual, puxe o lado de trás da correia até atingir a posição desejada. (Figura 5)




Para recolher o Rolô Manual, puxe o lado da frente da correia até atingir a posição desejada. (Figura 6)


Rolô Motorizado



Para abaixar o Rolô, aperte o botão de comando inferior do controle remoto ou do interruptor. (Figura 7)



Para recolher o Rolô, aperte o botão de comando superior do controle remoto ou do interruptor. (Figura 8)



Para parar o Rolô, aperte o botão de comando central do controle remoto ou interruptor. (Figura 9)